

# Mode Emploi E26

# SCAR

*Équiper, accompagner et toujours avancer*

## LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL  
DU 21 MAI AU 14 JUIN 2026

ÉTÉ  
2026



Le contexte géopolitique actuel pourrait entraîner des difficultés d'approvisionnement et engendrer des hausses de prix sur les produits présentés.

**440**  
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS  
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



**ARLAND**

## PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR GR

Moteur FPT 4 cylindres, 4,5 L de cylindrée, puissance : 175 cv Stage V, 40 km/h route, 20 km/h champs, transmission hydrostatique, double système de suspension intégré : hydro-pneumatique - pneumatique à l'avant et à l'arrière, cabine avancée panoramique, cuve 3500 L, cuve rinçage 350 L, 2 pompes : 1 centrifuge 600 L/min de remplissage et 1 piston membrane 260 ou 400 L/min, rampe TR4 de 24 à 30 m, 18 tronçons, autoguidage, fonctionnalités 100% ISOBUS. Disponible selon point de vente.

**NOUVEAU!**

**FERTIEYE**



### SYSTEME ANALYSE FERTIEYE

Photographie de l'engrais pour ajustement automatique précis et rapide de l'épandeur. Innovation primée garantissant un épandage optimal, réduisant les erreurs de fertilisation, améliorant la rentabilité et contribuant à une agriculture plus performante et respectueuse de l'environnement.



**+** APPLICATION INFORME DE LA RICHESSE DU LISIER POUR APPLIQUER LA BONNE DOSE D'AZOTE.

**vantage AM**

### CAPTEUR ANALYSER AVEC SMARTPHONE

Pour orifice 150 x 150 mm. Alimentation : 12 V. Communication par Bluetooth. Température d'utilisation : -10°C à 35°C. Protection : IP67. Samsung Galaxy A05S. Support ventouse. Type de produits analysés : lisier de porc, de bovin, digestat.



**Jeantil**  
LISIER

### TONNE À LISIER

Largo gamme de volumes et de configurations, construction galvanisée double, protection anticorrosion supérieure, cloison anti-voûte, double sécurité de remplissage sur certains modèles, options électriques (Smart Control pour régulation automatique du débit), accélérateur de flux. Solutions performantes de pompage et d'épandage variées. Polyvalence d'usage (trains roulants et pneumatiques).



**RECORD**

### TONNE À LISIER

Largo gamme de tonnes à lisier de 5 500 à 25 000L, de tonnes de transfert, d'arrosage et d'hydrocassage. De nombreux équipements disponibles (pompes, bas de pompage, rampes et enfouisseurs, essieux pneumatiques) permettant de configurer la tonne à lisier selon les besoins.





## CHARRUE SEMI-PORTÉE VOYAGER

De 6 à 14 corps (14 à 22") pour une puissance tracteur de 155 à 600 cv. Trois types de sécurité : boulons et deux versions en sécurité hydraulique. Large choix de socs, pointes, rasettes... 4 accessoires de réajustement pour une finition optimale.



**DÉCHAUMEUR NORMANDIE +**

De 2,50 à 12 m, de 20 à 90 disques, pour des tracteurs de 50 à 600 CV Capacité de pénétration optimisée grâce à ses disques de Ø 510 mm galbés, Ø 560 mm en option. Sécurité non-stop élastomère. Très bon scalpage des résidus, même en conditions sèches grâce à son angle d'attaque. Excellent suivi de terrain.



zagroda

**8 670 € HT**

MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC OPTION ROULEAU V-DING

**DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3M**

2 rangées de disques Ø560 x 4 mm. Sécurité élastomère, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barre Ø500mm. Panneaux de signalisation avec éclairage LED.



**NOUVEAUTÉ : IA AU SERVICE DES CAMÉRAS KIPLINE**

**BÎNEUSE ECONET**

Gamme complète de bêcheuses fixes ou repliables pour le binage de toute culture en ligne à partir de 15 cm d'inter-rang. Nombreux équipements disponibles. Disponible de 6 à 18 rangs. ECONET SGI : machines idéales pour les clients les plus exigeants en matière de guidage et à la recherche de confort et de précision de travail.



3 MODÈLES DE DENTS AU CHOIX,  
3 PALS DE DENTS AU CHOIX

**DÉCHAUMEUR PENTERRA**

Largeur 3 et 3,50 m fixe et 4 à 7 m repliable. Bâti 180 x 80 mm. Dents 70 x 12 mm ou 80 x 12 mm sur 5 rangées. 5 types de socs et 9 équipements arrière au choix pour une adaptation parfaite à vos terrains et à vos exigences. Roues de torçage. Signalisation incluse.



**11 180 € HT**

MODÈLE PRÉSENTÉ : ROLLMOTT AVEC LAME DE NIVELLEMENT

**ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)**

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520mm. 2 autres gammes disponibles :  
 - Rollmott : rouleau de 5,30 à 15,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm.  
 - Rollmax : rouleau de 5,30 à 15,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm fonte ductile. HOMOLOGATION 40 km/h jusqu'à 6,30 m sans planche niveleuse.  
 Route de la gamme : 30 km/h.  
 Dans la limite des stocks disponibles



**DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR**

Modèle porté de 3 à 6 m fixe ou repliable et trainé de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 250 mm. Rangée de disques niveleurs type filau Ø450 mm. Différents rouleaux disponibles.



**NOUVEAU!**

**DOUBLE ROULEAU DESTRUCTEUR ROLLCUT**

Conçu pour une destruction des couverts végétaux et résidus de récolte à plus de 25 km/h, sans modifier la structure du sol. Largeur de travail de 2,90 à 6,10 m. Double rouleau Ø440 mm 8 lames interchangeables et réversibles hauteur 100 mm. Atelage poussé directionnel et en option poussé-tiré.



**FISSURATION EN PROFONDEUR ET MULCH EN SUPERFICIE EN UN SEUL PASSAGE!**

**DÉCOMPACTEUR K-EXTREM 400**

Décompacteur 4 m repliable, sécurité boulan, dents avec système de démontage des soos et des exploseurs ultra rapide AL-Fast, rouleaux Franter H50 double à pointes et terrage hydraulique pour un affinage parfait, grand dégagement de 885 mm. Large gamme de 2,5 à 6 m, fixe ou repliable, sécurité boulan ou non-stop hydraulique. Disponibles selon point de vente.



**HERSE ROTATIVE REPLIABLE P24F**

Largeur 4, 5 et 6 m. Boîtier 240 cv. Nouvelle barre niveleuse élargie, radieurs réversibles en Hardox. Options disponibles : dents à démontage rapide SUPERFAST 300 x 15 mm, réglage hydraulique de la barre niveleuse, système ISO BUS